

Datablad

Produkt bestemt til kontakt med fødevarer

Erklæring vedrørende fødevarerkontakt



Billede:



Varenummer:	9299
Betegnelse:	Transporttermokasse 25l EPS
Materiale/materialekombination: (lag for lag - nævnt udefra og indefter afsluttende med lag nærmest fødevarer)	EPS - Ekspanderet Polystyren
Temperaturstabil i området:	
Min. temperatur (i °C):	-20 gr. C
Max. temperatur (i °C):	+70 gr. C
Kontaktbetingelser:	
Kontaktfødevarer:	Alle typer fødevarer
Begrænsninger (må ikke anvendes til):	Emballagen er engangsemballage. Ved direkte kontakt med fødevarer bør emballagen ikke genbruges.
Kontakttemperatur/tid:	Op til 40 gr. C / >24 timer, 40-70 gr. C / max 30 minutter
Bemærkninger:	Det anbefales at aroma-sensitive og fedtholdige produkter, f.eks. chokolade og margarine får et omslag af pergament eller plastfilm inden emballering.
Andre relevante oplysninger om anvendelse:	
Egnet til fryseopbevaring:	<input checked="" type="checkbox"/>
Egnet til køl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Egnet til opbevaring ved stuetemperatur:	<input checked="" type="checkbox"/>
Egnet til varmholdelse (>65°C):	<input type="checkbox"/>
Egnet til "Hot fill" (70-100°C/max 15 min.):	<input type="checkbox"/>
Egnet til mikrobølgeovn:	<input type="checkbox"/>
Egnet til opvarmning i ovn:	<input type="checkbox"/>
Lageropbevaring:	Tørt og ikke for varmt

MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, DK-4180 Sorø / Alsvej 14, DK-8940 Randers SV
Tlf. +45 70 10 77 00 - www.multiline.dk

Revisionsdato: 27-05-2009

Datablad

Produkt bestemt til kontakt med fødevarer

Erklæring vedrørende fødevarerkontakt



Yderligere kommentar:

Produktet er i overensstemmelse med følgende lovgivning pr. den 27-05-2009
EU Forordning 1935/2004/EF og EU Forordning 2023/2006/EF med senere ændringer og for plast produkter EU Direktiv 2002/72/EF med senere ændringer samt den danske Bekendtgørelse 167 af den 3. marts 2009.

Følgende tests er udført:

Total migrationstest: Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm²

Specifik migrationstest: Overholder specifikke migrations grænser

Migrationstest er udført med følgende forhold mellem overfladeareal og volumen:

Produktet indeholder monomerer med restriktioner:

Produktet indeholder additiver med restriktioner:

Produktet indeholder "Dual use" stoffer:
(Additiver underlagt fødevarerrelateret restriktion)

For flerlagsprodukter:

Produktet indeholder en funktionel plastbarriere:

Produktet er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer.

Produktet er klassificeret som emballage:

Produktet overholder grænsen for tungmetaller: Overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis
(Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Internationalt materiale genanvendelsessymbol:



Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.